

## MonoPlus® stalen montagekozijnen

Fabriek: **Theuma**  
 Toepassing: **Woning- en Utiliteitsbouw**  
 Omschrijving: **Afgelakte stalen montagekozijnen voor binnendeuren**  
 Afwerking: **- RAL9010, reinwit**  
**- RAL1013, parelwit**

Gebruik/functie:

- **Normaal**
- **Extra & Extra Plus**
- **Klimaatklasse b**
- **30minuten brandwerend**
- **Ilu;k -20dB**
- **Ilu;k -14dB**

Deuraanslag:


- Dop
- Dop / Snoer
- Dop / Snoer
- Dop / Snoer
- Snoer
- Snoer

Ruimte Onderkant Deur


- | Opdek            | Stomp |
|------------------|-------|
| 28mm             | 22mm  |
| 28mm             | 22mm  |
| 10 (valdorpel)   |       |
| 4mm              | 4mm   |
| 15mm             | 15mm  |
| 10mm (valdorpel) |       |

Materiaaldikte:


- 1.0mm
- 1.0 / 1.5mm
- 1.0 / 1.5mm
- 1.0 / 1.5mm
- 1.0mm
- 1.0 / 1.5mm



dopaanslag



Stompedeur



snoerafdichting

**Profilering:**  
**Maatvoering:**

- Muurdikte:
- Stijllengte (mm):

Opdekdeur

70 – (+5mm) – 150mm

ROD standaard

Opdek Stomp

ROD 15mm

Opdek Stomp

ROD 10mm

Opdek Stomp

ROD 4mm

Opdek Stomp

- Kozijn zonder bovenlicht

Deurhoogte:

- 2015

2074 2074

2061 2067

2056 2062

2050 2056

- 2115

2174 2174

2161 2167

2156 2162

2150 2156

- 2315

2374 2374

2361 2367

2356 2362

2350 2356

- Kozijn verdiepingshoog

- Model 3 (met variant bovendorpel): verdiepinghoogte

minus 40mm ± 20mm

- Overige modellen (met vaste bovendorpel): verdiepinghoogte

minus 20mm ± 10mm

- Deurafmeting:

- Hoogte:
- Deurbreedte:
- Deurdikte:

2015 – 2115 – 2315 maximaal 2590mm

530 – (+50mm) – 1230mm

39mm

- Uitwendige kozijnbreedte:

- Enkeldeurskozijn:

- Opdekdeur: nominale deurbreedte plus 80mm

- Stompedeur: nominale deurbreedte plus 70mm

- Dubbeldeurs kozijn:

Afhankelijk van deurbreedten en ruimte tussen de deuren

- Puikozijnen:

Afhankelijk van deur- en benodigde puibreedte

- Sparingmaten:

- Hoogte:

Kozijn zonderbovenlicht: stijllengte minus 14mm ± 10mm

- Breedte:

Uitwendige breedte minus 25mm ± 5mm

### Modellen

	1	2	3	4	4d	5	5s	5d	5sd	6	7	9	10	11	12	12d	13	13d	14	15	
30 min	✓	✓	✓	✓		✓							✓	✓							
60 min	✓									✓			✓							✓	

Maart 2011

wijzigingen voorbehouden

### Theuma DoorSystems BV

Amersfoortseweg 9 3751 LJ Bunschoten  
 Postbus 5 3750 GA Bunschoten  
 Tel. +31 (0) 88 00 27 500 Fax +31 (0) 88 00 27 400  
 www.theuma.nl info@theuma.nl



Bankrekeningnummer: 65.39.48.913  
 IBAN nummer: NL53INGB0653948913  
 Swiftcode: INGBNL2A  
 Btw nummer: NL8129.91.370.B01  
 Handelsregister KvK nr: 32101833